



MIRFAK TECNICAS PINTURES, S.L  
C/ALCALDE LENS Nº 25 10 B  
15010 A CORUÑA  
TELF. 881993283  
[info@mirfaktecnicas.com](mailto:info@mirfaktecnicas.com)  
[www.mirfaktecnicas.com](http://www.mirfaktecnicas.com)

## PRO-200

### Descripción

Pintura plástica con buenas prestaciones, en base agua formulada a partir de resinas acrílicas, gran opacidad y buen rendimiento.

### Ventajas

Pintura plástica de elevada cubrición.  
Buena transpirabilidad.  
Elevada blancura.  
Indicada para la decoración de interiores.  
Lavable.  
Uso interior y exterior.

### Usos recomendados

Pintura plástica para la decoración en paramentos verticales como yeso, cemento, revoco, etc., donde se busque una buena cubrición. Especialmente indicada para techos, obras, trasteros, garajes, y acabados de obra, etc.

### Presentación

Colores en Blanco.  
Acabado Mate.  
Formatos de 4 y 14 L.

### Características técnicas

**Composición** Vehículo fijo Resinas estireno acrílicas.

Pigmentos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.

---

**Densidad** 1,60 ± 0.02 Kg./L.

---

**V.Sólidos** 63 ± 2%

---

**Rendimiento** 8 – 10 m2/Lt. (Aproximado)

<b>Secado</b>	Al tacto	60 minutos
	Total	24 horas
	Repintado	A partir de las 24 horas a 20 °C.

<b>Resistencia frote húmedo</b>	Clase 2 (Norma UNE-EN 13300) más de 10000 dobles pasadas
<b>Opacidad</b>	Clase 3 (Norma UNE-EN 13300)

### **Aplicación**

<b>Capas</b>	2 capas
--------------	---------

---

<b>Dilución</b>	15-30 % con agua
-----------------	------------------

---

<b>Temp. de aplicación</b>	Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.
----------------------------	-------------------------------------

---

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

### **Tratamiento de superficies**

**Superficies nuevas:** deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

**Superficies viejas:** además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Mirfak. Si la superficie está pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

### **Conservación**

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

### **Seguridad**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.