



MIRFAK TECNICAS PINTURES, S.L  
C/ALCALDE LENS Nº 25 10 B  
15010 A CORUÑA  
TELF. 881993283  
[info@mirfaktecnicas.com](mailto:info@mirfaktecnicas.com)  
[www.mirfaktecnicas.com](http://www.mirfaktecnicas.com)

## PRO-150

### Descripción

Pintura plástica en base agua de acabado blanco mate y en colores basada en copolímeros acrílicos en emulsión, con alta calidad y muy buena cubrición para la decoración de paramentos verticales en interior y exterior.

### Ventajas

Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.

Buena transpirabilidad.

Fácil aplicación.

Buen poder cubriente.

No amarillea.

Producto desarrollado para prevenir la aparición de moho sobre la pintura en lugares donde se pueda formar por acción de la humedad.

### Usos recomendados

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), donde se busque un acabado de máxima calidad con las más altas prestaciones.

Colores en Blanco y como base para máquina tintométrica.

Acabado Mate sedoso.

Formatos de 0.75 l, 4 y 15 L.

### Características técnicas

**Composición** Vehículo fijo Copolímeros acrílicos seleccionados.

Pigmentos Bióxido de titanio y pigmentos orgánicos e inorgánicos.

Disolvente Agua.

**Densidad** 1,52 · 0.02 Kg./L.

**V. Sólidos** 56 · 2%

**Rendimiento** 10-12 m<sup>2</sup>/LT. (Aproximado y según soportes).

**Secado** Al tacto 60 minutos

Total 24 horas

Repintado a partir de als 24 horas a 20°C

### Aplicación

**Capas** 2 capas

**Dilución** 15-30 % con agua

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

**Útiles de aplicación:** Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

### **Tratamiento de superficies**

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.  
Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea Mirfak. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar Fijador acrílico, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

### **Conservación**

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos . Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

### **Seguridad**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.